



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC136B 22/31W 2800-4000lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Puissance Réglable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf. | 241080 |
| EAN | 8719514512221 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Gamme | RC136B |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP20/IP44 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Connexion du Luminaire | Câble, 5 pôles |
| Driver Inclus | Oui |

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8 51222100

Montage Encastré

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Température de fonctionnement De -10 à +40

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Logement Acier

Couleur du boîtier Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x30cm

Longueur (mm) 1197

Largeur (mm) 297

Hauteur (mm) 44

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**