LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Philips Highbay LED BY121P Coreline G5 Aluminium Gris 134W 20000lm 55D - 840 Blanc Froid | IP65 - Dali Dimmable

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 246347 |
| EAN | 8719514955721 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BY121P G5 LED200S/840 PSD NB |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 134 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Lampe Incluse | Oui |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55 |
| Inclinable | Non |

| | |
|---|---|
| Flux Lumineux (Lumen) | 20000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 95572100 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boitier | Gris |
| Gamme | BY121P |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 99 |
| Diamètre (mm) | 330 |


## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot


## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |