



Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine RC132V 34.5W 4300lm -
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	248799
EAN	8720169501768
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Flux Lumineux (Lumen)	4300

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur pression 3-pôles]
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	50176800
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Plastic
Température de fonctionnement	0 to +25
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	37

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**