



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 26W 3400lm - 830  
Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	249710
EAN	8720169749993
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	26
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3400

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	130
Indice de Protection	IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne sans vis
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	70

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**