

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Mobiel armatuur voor flexibele montage, met ophangtoebehoren, opladen via USB



Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Alleen voor gebruik binnen
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Licht geactiveerd door schakelaar of beweging binnen 3 meter



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,35 W
Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	560,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	120 lm
Lichtstroom efficiëntie	51 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	324,00 mm
Breedte	47,00 mm
Hoogte	15,00 mm
Product gewicht	180,00 g



LINEARLED MOBILE HANGER
270MM USB WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	L POLYCARBON. (PC) ACRYLONIT.

Materiaal afdekking	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+25 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensortechnologie	Infrarood/fotocel
Sensorgestuurde schakeltijd	30 s
Detectiebereik van bewegingssensor	0...3 m

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	1000 mAh


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity CE	LINEARLED MOBILE HANGER 270MMUSB

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075504363	Bliester 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm ³
4058075504370	Verzenddoos 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm ³
4058075510838	Verzenddoos 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.