



Specificaties Ledvance LED Breedstraler
Endura Spot Zwart 16W 1500lm 50D - 840
Koel Wit | IP55 - Bewegings- en
lichtsensor - Symmetrisch



[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 236756 |
| EAN | 4058075228924 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 94 |
| Gradenbundel (graden) | 50 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Optische Afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP55 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Kleur Armatuur | Donkergrijs |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Product Serie | Endura |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 177 |
| Breedte (mm) | 58 |
| Hoogte (mm) | 187 |

Sensor Informatie

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 180 |
| Sensorbereik (m) | 1,5 m - 12 m |
| Sensor Tijdsinstelling | 2 sec - 15 min |

 **Bestel bij de grootste lichtspecialist van Europa**

 **Online op maat**



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk retourneren**