



**Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig Gen 2 32W 4400lm -  
840 Koel Wit | 120cm - 3 Uur  
Noodverlichting - Vervangt 2x36W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256317                                            |
| EAN                        | 4058075850903                                     |
| Merk                       | Ledvance                                          |
| Fabrikantnaam              | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1200 P 32W 840 IP65 GY |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                            |
| Levensduur (uur)           | 70000                                             |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                        |
| Watt                         | 32                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4400                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 138                         |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Powerfactor  | >0.90                  |
| Lengte       | 120cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Plafond, Muurmontage       |
| Optische Afdekking       | Opaal                      |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | +5 to +35                  |
| Behuizing                | Plastic                    |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Noodverlichting          | 3 uur Noodverlichting      |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1200 |
| Breedte (mm) | 82   |
| Hoogte (mm)  | 68   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

