



## Specificaties Philips QVF BVP115 LED Breedstraler 4000K MDU 4100lm | Symmetrisch - Vervangt 100W

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 222635                             |
| EAN                        | 8718696069325                      |
| Merk                       | Philips                            |
| Fabrikantnaam              | BVP117 LED41/740 WB MDU Symetrisch |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 30000                              |

### Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 54               |
| Vervangt (Watt)              | 50               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4100             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 75.9             |
| Gradenbundel (graden)        | 100              |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Type product | LED Breedstralers |
|--------------|-------------------|

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| EOC8                     | 6932599                          |
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | Verhard Glas                     |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                      |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Kleur Armatuur           | Aluminium                        |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur behuizing          | Aluminium                        |
| Product Serie            | QVF                              |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 300 |
| Breedte (mm) | 285 |

## Sensor Informatie

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Sensortype | Schemerschakelaar |
|------------|-------------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

